» FRAPPE 67 FR

Système de frappe aluminium à ouvrant visible ou caché pour le neuf et la rénovation.

» UN MÊME ENVIRONNEMENT DE DORMANT POUR TOUTES LES SOLUTIONS D'OUVRANTS

- Ouvrant visible traditionnel
- Ouvrant visible architectural
- Ouvrant caché

» PERFORMANCES DE PREMIER ORDRE

- Thermique : Uw = 0,9 W/m².K
- Etanchéité : Résultat optimal au test AEV : A4

» MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

- Rapidité de fabrication
- Conception optimisée
- Nouvelle génération d'accessoires

67-FR : Ouvrant visible

TRADITIONNEL

- Remplissage : jusqu'à 50 mm
- Poids maxi / vantail : 80 Kg
- Hauteur maximum : 2 550 mm
- Performance d'étanchéité : A4

» Uw : 0,9 W / m². K - Sw : 0,41



» ESTHÉTIQUE GALBÉE

Avec des formes arrondies, cette offre de frappe à ouvrant visible s'adapte aux bâtiments résidentiels traditionnels

ARCHITECTURAL

- Remplissage : jusqu'à 55 mm
- Poids maxi / vantail : 80 Kg
- Hauteur maximum : 2 550 mm
- Performance d'étanchéité : A4

» Uw : 0,9 W / m². K - Sw : 0,41



» ESTHÉTIQUE DROITE

Avec des formes droites, cette offre de frappe à ouvrant visible s'adapte aux bâtiments résidentiels architecturaux

67-FR : Ouvrant caché

- Remplissage : jusqu'à 36 mm
- Poids maxi / vantail : 80 Kg
- Hauteur maximum : 2 550 mm
- Performance d'étanchéité : A4

» Uw : 0,9 W / m². K - Sw : 0,42