

Tableau des finitions et des fonctionnalités de la fenêtre CHARME MINI

Afin de répondre au plus juste à vos attentes, les fenêtres de la gamme CHARME MINI disposent d'un haut niveau d'équipements. Vous trouverez ci-dessous un tableau de synthèse présentant les principales caractéristiques des fenêtres CHARME MINI, proposées en standard, en matière de Confort, Sécurité, Isolation, et Esthétique.

EQUIPEMENT	FONCTIONNALITES	PROPOSE EN STANDARD
CONFORT		
Oscillo-battant (O,B)	Ce système permet une ouverture partielle d'un vantail de la fenêtre sur sa partie haute : « ouverture à soufflet » et une ouverture à la française.	•
Fermeture anti-fausse manœuvre	Le système anti-fausse manœuvre assure une protection contre les erreurs de manipulation de la poignée en position "OF" ou "OB".	•
Crémone à levier sur semi-fixe	Cette unique crémone permet de condamner le vantail semi-fixe en le fixant en partie haute et en partie basse en même temps.	•
Aération partielle de l'ouvrant	Cette micro-aération permet de ventiler la pièce sans diminuer le niveau de sécurité de la fenêtre.	•
SECURITE		
Renfort systématique des ouvrants et des dormants	Le renfort systématique en acier galvanisé de 1,5 mm est la garantie d'un niveau de sécurité optimale de votre fenêtre ainsi que de sa résistance mécanique.	•
Points de fermeture multiple à galet	Ces galets permettent une fermeture optimale de l'ouvrant sur le dormant par compression. Ils sont positionnés sur le périmètre de la fenêtre.	•
Double points de sécurité à tête champignon par vantail	Afin de retarder une éventuelle effraction, deux points de sécurité retardateurs d'effraction complémentaires sont fixés directement dans les renforts.	•
ISOLATION		
Rehausseur d'ouvrant automatique	Cet accessoire permet de rehausser l'ouvrant et de le compresser parfaitement sur le dormant ; augmentant l'étanchéité ainsi que les niveaux d'isolation thermique et acoustique de la fenêtre.	•
Profilé pour les ouvrants et dormants à 6 chambres	Les 6 chambres d'isolation intégrées dans l'ouvrant augmentent l'isolation thermique de la fenêtre.	6 chambres de série
Coefficient de la fenêtre Uw 1,3	Le Uw est le coefficient d'isolation de l'ensemble de la fenêtre. Avec un Uw de 1,3, la gamme Charme Mini est conforme aux normes en vigueur.	•
Vitrage 4/16/4 argon	L'air entre les deux vitrages a été remplacé par de l'argon, un gaz hautement isolant. Tous ces vitrages sont certifiés CEKAL, garant de qualité. Le coefficient d'isolation du vitrage est de 1,1.	•
Double joint de compression haute résistance EPDM	Joints EPDM d'une excellente résistance aux facteurs atmosphériques négatifs comme l'humidité, la vapeur, les rayons UV ou les variations de température. Garant d'une grande longévité d'isolation de la fenêtre, ils sont disponibles en gris, noir ou brun.	•
Ouvrant et dormant de 70 mm	L'épaisseur de 70 mm du profilé de la fenêtre participe activement à l'isolation de la fenêtre et répond aux normes d'isolation en vigueur.	•
ESTHETIQUE		
Joint de propreté sur la partie basse de la fenêtre	Ce joint empêche toutes les poussières, grains de sable de s'incruster dans la partie basse de la fenêtre. Même ouverte, la fenêtre reste propre et facile à nettoyer.	•
Ferrage symétrique de la fenêtre	Cette conception permet d'avoir une parfaite harmonie des paumelles entre les deux vantaux de la fenêtre, créant ainsi un véritable ensemble.	•
Poignée centrée 112 mm	Ce système de jonction entre deux vantaux par chevauchement permet d'augmenter le clair de vitrage en diminuant l'épaisseur du battement central de plus de 30%.	•
OPTION CONFORT :		
Win-Click	Cet accessoire permet de bloquer la porte-fenêtre fermée depuis l'extérieur par simple pression. Plus de courant - d'air, ni de fenêtres qui claquent lorsque vous êtes dans le jardin.	En option
OPTION SECURITE :		
Quincaillerie	En option la possibilité d'augmenter le niveau de sécurité en équipant les fenêtres de quincaillerie conformément à la norme européenne classant les menuiseries en niveaux de sécurité RC1 (WK1) et RC2 (WK2).	En option
Poignée Secustik	Cette poignée permet d'éviter la rotation de la poignée par l'extérieur, grâce aux goupilles de sécurité intégrées directement dans la poignée.	En option
Vitrage retardateur d'effraction	Ce double vitrage intègre deux ou plusieurs films butirales évitant au vitrage extérieur de se briser, retardant l'effraction et protégeant des bris de vitrage éventuels.	En option
Poignée à clef ou à bouton poussoir	Ces poignées renforcent le niveau de sécurité, en bloquant la poignée en position fermée.	En option
OPTION ESTHETIQUE :		
Couleur intérieure et extérieure	Teintes simili-bois, gris anthracite, beige... toutes les combinaisons de couleurs sont possibles afin que les fenêtres s'intègrent au plus juste à l'esthétique de la maison.	En option
Paumelles invisso	Les paumelles sont entièrement invisibles lorsque la fenêtre est fermée, donnant un aspect moderne à l'ensemble de la fenêtre.	En option
OPTION ISOLATION :		
Intercalaire de vitrage Warm Edge	L'intercalaire de vitrage en aluminium est remplacée par l'intercalaire « Warm Edge ». Cette option permet d'améliorer les propriétés thermiques, de réduire la condensation et le coefficient Uw des parois vitrées. Warm Edge est proposé en trois coloris : noir, gris et brun.	En option
Vitrage 3/14/3/14/3 argon, Ug=0,6	Grâce au triple vitrage de dernière génération il est possible d'augmenter l'isolation thermique d'une fenêtre Charme Mini de 40%, avec un Uw de 0,9.	En option