



Standard & sur mesure



La menuiserie bois 58 mm est une gamme avec jeu de 12 mm, joint sur ouvrant et sur demande, avec double joint (2ème joint sur recouvrement).
Coefficient de transmission thermique (UW) :
Vitrage 4 / 16 Warm-Edge + argon / 4 faible émissivité (4/16WN/4fe+gaz).

Fenêtre et porte-fenêtre avec soubassement à panneau isolant	UW = 1,6 W / m ² .K
Porte-fenêtre 2 vantaux avec double joint et soubassement -Vitrage 44.2 Silence/10/8 FE	Ra.tr = 35 DB
Classement	A* ₄ E* _{7B} V* _{A2}



La menuiserie 58 mm est livrée avec un traitement préventif suivi d'un égalisateur IFH, pré-peinte ou finie 3 couches (RAL au choix ou ton bois).
La pré-finition (IFH, pré-peinture) est garantie 3 mois à compter de la livraison. Pour un résultat optimal, il est recommandé d'appliquer 2 couches de finition après la pose.



Côte et Jet d'eau Arrondi



Côte et petits bois collés



Petit bois mortaisé



Assemblage battant - traverse - pareclose



Petits bois collés à doucine



Crémone sur semi-fixe



Les Essences



Niangon



Chêne



Pin Sylvestre



Movinguy